

### BÜRO- UND EDV-AKTENVERNICHTER EBA 5141 S / EBA 5141 C EBA 5141 CC / EBA 5141 CCC

INNOVATIVER HOCHLEISTUNGS-BÜROAKTENVERNICHTER,  
LEISTUNGSSTARK MIT VIEL VOLUMEN

- **SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System):**
  - elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement
  - elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  - Rücklaufautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
  - Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack
  - zweifache Motorsicherung
  - Energiesparmodus
- Mehrfunktions-Schaltelement EASY\_SWITCH mit integrierter Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
- kraftvoller 1600-Watt-Motor für Dauerbetrieb
- große Arbeitsbreite von 405 mm
- automatische Start-/Stopp-Lichtschrakensteuerung
- ECC - Electronic Capacity Control – Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
- automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
- fahrbarer, stabiler Unterschrank
- besonders hohes Auffangvolumen
- Aufhängevorrichtung für Einweg-Plastiksäcke mit komfortablem Auszugssystem auf Rollen für einfache Schnittgut-Entnahme (Modelle 5141 CC und 5141 CCC mit Auffangbehälter)
- robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe
- büroklammernfestes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl (Ausnahme: Feinschnittgeräte EBA 5141 CC und EBA 5141 CCC)
- 30 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen\*
- auch geeignet zum Vernichten von CDs und DVDs (EBA 5141 S und EBA 5141 C)
- attraktive Farbkombination in silber / anthrazit
- Markenqualität „Made in Germany“



TECHNISCHE DATEN	EBA 5141 S	EBA 5141 C		EBA 5141 CC	EBA 5141 CCC
Eingabebreite in mm	405	405	405	405	405
Schnittbreite in mm	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
Schneidleistung in Blatt DIN A4, 70 g/m <sup>2</sup>   80 g/m <sup>2</sup>	50-55   42-47	40-45   34-39	25-30   21-26	15-17   13-15	10-11   8-9
DIN-Sicherheitsstufe	2	3	4	5	Level 6
Vernichtet auch					
Motorleistung in Watt	1600	1600	1600	1600	1600
Anschlusswerte in Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Maße B x T x H in mm	640 x 590 x 1010				
Auffangvolumen in l	225	225	225	150	150
Gewicht in kg	115	115	115	115	115