

→ STAPELSCHNEIDER IDEAL 4850-95

MIT AUTOMATISCHER PRESSUNG

475 mm Schnittlänge | elektro-mechanischer Messer- und Pressbalkenantrieb | optischer Schnittandeuter mit leuchtstarken LEDs | manuell einstellbarer Rückanschlag über Handkurbel | elektronisches Display für Digital-Maßanzeige, umstellbar von cm auf inch | je zwei Seitenanschläge auf dem Vorder- und Rücktisch | hochwertiges Messer aus Solinger Messerstahl | Vollstahl-Messerträger und nachjustierbare Messerführungen | justierbarer Rückanschlagrechen mit enger Teilung und Kunststoffgleitern | Pressbalken beidseitig geführt für gleichmäßigen Pressdruck | stabile Ganzmetall-Konstruktion | komplett mit Untergestell und Papierablageboden | SCS (Safety Cutting System) mit umfangreichem Sicherheitspaket: Elektronisch kontrollierte, schwenkbare Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch; transparente Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und Sicherheitsschloss mit Schlüssel; Zweihand-Schnittauslösung mit Wiederhol Sperre und Gleichzeitkeitssteuerung; 24-Volt-Steuerung; patentierter IDEAL-Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalken-Rücklauf aus jeder Position; Scheibenbremse für sofortigen Messerstopp; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher Messerwechsel von vorne, ohne Abnahme von Gehäuseteilen.

Netzanschluss: 230 V / 50 Hz / 1~, Motorleistung (Nennaufnahme): Messerantrieb 1,1 kW, Pressbalkenantrieb 0,32 kW, Maße (H x B x T): 1230 x 755 x 970 mm, Gewicht: 209 kg, Farbe: perlgrau.



DIGITAL-MASSANZEIGE



NEU: Der Rückanschlag lässt

sich durch die Digital-Maß-

anzeige präzise per Handkurbel

positionieren. Die Maßangabe ist

umstellbar von cm auf inch.

DRUCKTASTER




Die automatische Pressung lässt

sich auch unabhängig vom

Messer über die entsprechenden

Drucktaster heben und senken.

SICHERHEITSABDECKUNG



Die vordere, elektronisch

gesicherte Sicherheitsabdeckung

lässt sich bequem nach oben aus

dem Arbeitsbereich schwenken.

→ IDEAL 4850-95

Schnittlänge 475 mm

Schnitthöhe 80 mm

Restschnitt 30 mm

Einlegetiefe 458 mm

Stromanschluss 230 V / 50 Hz