

# STAPELSCHNEIDER IDEAL 5221-95 EP

## MIT AUTOMATISCHER PRESSUNG UND RÜCKANSCHLAG-PROGRAMMSTEUERUNG

520 mm Schnittlänge | elektro-mechanischer Messerantrieb | automatische Pressung | elektrisch betriebener Rückenschlag mit „EP“-Steuerungsmodul | elektronisches Handrad mit stufenlos regulierbarer Geschwindigkeit für manuelle Rückenschlag-Feineinstellung | optischer Schnittandeuter mit leuchtstarken Leuchtdioden (LEDs) | Pressbalken beidseitig geführt, unabhängig vom Messer steuerbar | Präzisions-Rückenschlagsspindel | justierbarer Rückenschlagrechen mit enger Teilung und Kunststoffgleitern | je zwei Seitenansläge auf dem Vorder- und Rücktisch | Vollstahl-Messerträger und nachjustierbare Messerführungen | Zusatztische (2 Stück) gegen Aufpreis lieferbar | Maschine teilbar für Transport durch 70er-Türen | SCS (Safety Cutting System) mit umfangreichem Sicherheitspaket: Elektronisch kontrollierte, schwenkbare Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch; transparente Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und Sicherheitsschloss mit Schlüssel; Zweihand-Schnittauslösung mit Wiederhol Sperre und Gleichzeitigkeitssteuerung; 24-Volt-Steuerung; patentierter IDEAL-Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalken-Rücklauf aus jeder Position; Scheibenbremse für sofortigen Messerstop; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher Messerwechsel von vorne, ohne Abnahme von Gehäuseteilen.

Netzanschluss: 230 V / 50 Hz / 1~, Motorleistung (Nennaufnahme): Messerantrieb 1,1 kW,

Pressbalkenantrieb 0,32 kW, Sattelantrieb 0,1 kW,

Maße (H x B x T): 1260 x 855/1560<sup>1</sup> x 1067 mm, Gewicht: 262 kg, Farbe: perlgrau.

<sup>1</sup> Breite mit Zusatztischen



### „EP“-STEUERUNG




Der Rückenschlag kann über die „EP“-Steuerung per Maßdirekt-eingabe, über die Memory-Funk-tion oder im Programmbetrieb positioniert werden.

### DRUCKTASTER



Die automatische Pressung lässt sich auch unabhängig vom Messer über die entsprechenden Drucktaster heben und senken.

### SCHNITTANDEUTER



Der optische Schnittandeuter mit leuchtstarken LEDs zeigt die Schnittlinie an und ermöglicht ein präzises Schneiden nach Schnittmarkierungen.

### IDEAL 5221-95 EP

Schnittlänge	520 mm
Schnitthöhe	80 mm
Restschnitt	35 mm
Einlegetiefe	520 mm
Stromanschluss	230 V / 50 Hz

## ⇒ EP-PROGRAMMSTEUERUNG

### PROGRAMMIERBARES „EP“-STEUERUNGSMODUL FÜR DEN ELEKTRISCHEN RÜCKANSCHLAG

Digital-Maßanzeige, Maßangabe in cm/Zoll (Anzeigegegenauigkeit 1/10 mm) | Maß-Direkteingabe über Zehner-tastatur | Memory-Taste für Kettenschnitte | 99 Programme mit je 99 Programmschritten (bis zu 9 Kettenmaße können als ein Programmschritt abgespeichert werden) | Abruf von Programmschritten über Start-Taste | auto-matische Set-Funktion für Referenzmaß | Papiervorschub (EJECT) programmierbar | zwei Tasten frei program-mierbar mit individuell wählbaren Festmaßen | Maschinen-Selbstdiagnose mit Fehleranzeige im Display




#### ELEKTRONISCHES HANDRAD



Elektronisches Handrad für die Rückanschlag-Positionierung, stufenlos progressiv regelbar von „schnell“ bis „langsam“ in 1/10 mm-Schritten.

#### SICHERHEITSVORRICHTUNG



Die elektrisch kontrollierte Sicherheitsabdeckung im Arbeitsbereich lässt sich bequem nach oben schwenken.

#### ⇒ EP-PROGRAMMSTEUERUNG

99 Programme mit je 99 Schritten  
Memorybetrieb  
Maßdirekteingabe  
Programmierbarer Papiervorschub  
Umschaltung mm/Zoll