

# → STAPELSCHNEIDER IDEAL 7228-06 LT

## PROGRAMMIERBARER PROFI-STAPELSCHNEIDER MIT HYDRAULISCHER PRESSUNG

720 mm Schnittlänge | elektro-mechanischer Messerantrieb | hydraulischer Antrieb für Pressbalken | stufenlos regelbarer Pressdruck (min. 250 daN, max. 2000 daN) mit optischer Anzeige | serienmäßig mit Lufttisch (Luftdüsen auf Vorder- und Rücktisch) | Fußpedal zum Vorpressen | steckbare Pressbalkenabdeckung mit Schnappverschluss und optischer Anzeige | elektro-mechanischer Rückanschlag-Antrieb mit Präzisionsspindel (Geschwindigkeit: 53 mm/s) | programmierbares Steuerungsmodul für den Rückanschlag | elektronisches Handrad mit stufenlos regulierbarer Geschwindigkeit für manuelle Rückanschlag-Feineinstellung | hochwertiges HSS-Messer aus „Solinger Messerstahl“ | optischer Schnittandeuter mit lichtstarken Leuchtdioden (LEDs) | Vordertisch mit Edelstahl-Tischplatten | Zusatztische (2 Stück) mit Edelstahl-Tischplatten gegen Aufpreis lieferbar | SCS (Safety Cutting System) mit umfangreichem Sicherheitspaket: serienmäßig mit Lichtschranke im Arbeitsbereich; transparente Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und Sicherheitsschloss; Zweihand-Schnittauslösung mit Wiederholperre und Gleichzeitigkeitssteuerung; 24-Volt-Steuerung; patentierter IDEAL-Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalken-Rücklauf aus jeder Position; Scheibenbremse für sofortigen Messerstop; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher Messerwechsel von vorne, ohne Abnahme von Gehäuseteilen.

Netzanschluss: 400 Volt / 50 Hz / 3~ (Drehstrom), Motorleistung (Nennaufnahme): 1,5 kW  
Maße (H x B x T): 1335 x 1305 x 1510 mm, Maße mit Zusatztischen: 2100 x 1600 mm (B x T)  
Gewicht: 620 kg, Farbe perlgrau.



IDEAL 7228-06 LT  
mit optionalen Zusatztischen (links und rechts)



I.T.E. Listed 802 D

### LUFTTISCH




Erleichtert die Arbeit mit schweren Papierstapeln: Zuschaltbarer Lufttisch mit serienmäßigen Luftdüsen auf dem Vorder- und Rücktisch.

### LICHTSCHRANKE



Die serienmäßige Lichtschranke im Arbeitsbereich gewährleistet sicheres, professionelles Arbeiten an diesem Stapelschneider.

### SCHNITTANDEUTER



Der optische Schnittandeuter mit Leuchtdioden (LEDs) zeigt die Schnittlinie an und ermöglicht ein präzises Anfahren der Schnittmarkierungen.

### → IDEAL 7228-06 LT

Schnittlänge	720 mm
Schnitthöhe	80 mm
Restschnitt	20 / 90* mm
Einlegetiefe	720 mm
Drehstrom	400 V / 50 Hz

\* mit Pressbalkenabdeckung

# ⇒ RÜCKANSCHLAG-PROGRAMMSTEUERUNG

## ELEKTRONISCHES STEUERUNGSMODUL FÜR DEN RÜCKANSCHLAG

Digital-Maßanzeige mit 1/10 mm Anzeigegenauigkeit (umschaltbar mm/Zoll) | Maß-Direkteingabe (Vorwahl) über Zehnertastatur | Memorybetrieb für Kettenschnitte, zusätzliches automatisches Memory | drei Speichertasten für Festmaße (frei programmierbar) | professionelle Programmsteuerung (99 Programme mit je 99 Schritten) mit automatischem Programmablauf | Kettenmaß-Programmierung mit bis zu 9 Schritten im Programm möglich (gilt als 1 Programmschritt) | Papierausstoßfunktion (EJECT) mit und ohne Programmbetrieb (Vorschubweg programmierbar) | Löschen (DELETE), Einfügen (INSERT) und Überschreiben von Programmschritten möglich | automatische Maßkorrektur bei Rückanschlagverschiebung | Drucktaster für Sattelschnellverstellung | elektronisches Handrad für Rückanschlag-Feineinstellung, stufenlos regelbar von 'langsam' bis 'schnell' | integrierter Rechner (4 Grundrechenarten) | Set-Taste für Referenzmaß | Selbstdiagnosesystem mit Fehleranzeige im Display



### ELEKTRONISCHES HANDRAD



Elektronisches Handrad für die

Rückanschlag-Positionierung,

stufenlos progressiv regelbar

von „schnell“ bis „langsam“

in 1/10 mm-Schritten.

### EINFACHE BEDIENUNG



Die Zehnertastatur ermöglicht

eine einfache Maßvorwahl für

den Rückanschlag oder die

Eingabe von Schnittfolgen im

Programmablauf.

### ⇒ PROGRAMMSTEUERUNG

99 Programme mit je 99 Schritten

Memorybetrieb

Maßdirekteingabe

Programmierbarer Papiervorschub

Umschaltung mm/Zoll