

➔ MODULARES TRANSPORTBAND-SYSTEM

FÜR DEN SPÄNEAUSLAUFBEREICH DES GROSSMENGEN-AKTENVERNICHTERS IDEAL 5009-2-C/C

| ideal beim Vernichten großer Papiermengen **|** Verdoppelung der Durchsatzleistung des Aktenvernichters möglich (Stillstandszeiten zum Austausch des vollen Auffangsacks entfallen) **|** eröffnet flexible Möglichkeiten für eine effiziente Schnittgut-Entsorgung **|** einfache Handhabung: das Transportband wird in den Späneaufgangbereich eingeschoben und verriegelt **|** elektrischer Bandantrieb (100-Watt-Motor), gesteuert über den Aktenvernichter **|** elektrisch überwachte Sicherheitsverriegelung **|** Überlastungsschutz **|** fahrbar durch Rollen

Maße (H x B x T): 1160 x 690 x 1900 mm, Gewicht: 99 kg.



Transportband in Betrieb

DURCHSATZ VERDOPPELT




Das Transportband-System

ermöglicht eine Verdoppelung

der Durchsatzleistung.

SAUBERE LÖSUNG



Die Partikel können ausserhalb

des Aktenvernichters z.B.

in großen Behältern oder im

Späneauffangwagen auf-

gefangen werden.

➔ TRANSPORTBAND-SYSTEM

Höhe	1160 mm
------	---------

Breite	690 mm
--------	--------

Tiefe	1900 mm
-------	---------

Gewicht	99 kg
---------	-------

Motorleistung	100 Watt
---------------	----------